

Druckinformationen



GMUND DIE NATÜRLICHEN

Rasterweiten

- Im Offsetdruck 54 - 60 l/cm, in Einzelfällen bis 80 l/cm

Druckempfehlungen Offset

- Bei farbigen Papieren Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- Unterfarbenreduktion und niedrige Druckstapel bei starker Farbabdeckung
- Andruck auf dem Auflagenpapier
- Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- Sorgfältige Trocknung, mindestens 24 Stunden
- Bei möglicher Ablagerung von Einschlüssen oder Baumwollstaub auf dem Gummituch wird häufigeres Waschen angeraten

Weitere Einsatzgebiete

- 100 g/m² für Laser- und Inkjetdrucker im Officebereich geeignet
- Buchdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Papiergravur, Reliefdruck, Stanzung

Veredelung und Verarbeitung

- Sehr interessante Ergebnisse bei Blindprägung, Stanzung und Heißfolienprägung
- Gut geeignet für den buchbinderischen Bereich und im Verpackungssektor

Besonderheiten

- Stroh, Rinde, Torf und Federn kommen bei Einfarbindrucken und Blindprägungen besonders gut zur Geltung
- S-Text und B-Text eignen sich sehr gut für Vierfarbdrucke
- Die Doubleface-Kartons neigen bedingt durch ihr Herstellungsverfahren zum Wellen
- Drucktechnik erfordert Abstimmung auf die außergewöhnliche Papieroberfläche
- Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen von Gmund Papier bei Druck und Verarbeitung entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.