


## Druckinformationen



## ORIGINAL GMUND

### Rasterweiten

- o Im Offsetdruck 54 - 60 l/cm, in Einzelfällen bis 80 l/cm

### Druckempfehlungen Offset

- o Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- o Unterfarbenreduktion, Druckbestäubung und niedrige Druckstapel bei starker Farbabdeckung
- o Andruck auf dem Auflagenpapier
- o Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- o Bei der strukturierten Oberfläche erhöhte Pressung und Verwendung weicher Gummitücher
- o Sorgfältige Trocknung, mindestens 24 Stunden

### Weitere Einsatzgebiete

- o 90 und 100 g/m<sup>2</sup> sind für alle Desktoptechniken (Laser/Inkjet/Kopierer) unter Beachtung der Herstellerhinweise und ausschließlicher Verwendung von Original Toner/Tinte gut geeignet. Zur Abstimmung auf den jeweiligen Maschinentyp sind Vorabtests empfehlenswert.
- o Buchdruck, Stahlstich, Blindprägung, Heißfolienprägung, Papiergravur, Reliefdruck, Siebdruck, Stanzung

### Veredelung und Verarbeitung

- o Sehr interessante Ergebnisse bei Blindprägung, Stanzung und Heißfolienprägung
- o Gut geeignet für den buchbinderischen Bereich und im Verpackungssektor
- o Für ein professionelles Falzen der Papiere ist ab 170 g/m<sup>2</sup> eine Rillung empfehlenswert
- o Falzen und Rillen der Papiere immer mit der Laufrichtung

### Besonderheiten

- o Da es sich bei Original Gmund um ein reines Naturpapier handelt, kann die Farbe von Herstellung zu Herstellung leicht variieren
- o Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen von Gmund Papier bei Druck und Verarbeitung entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.