


Gode råd ved trykning



ORIGINAL GMUND

Raster

- o I offsettryk 54-60 lin/cm, i nogle tilfælde op til 80 lin/cm

Anbefalinger ved offsettryk

- o Tilpas litografien til papirets farve
- o Anvend UCR, sprøjtepulver og lave stabler når der er tale om kraftig farvedækning
- o Prøvetryk på papir fra samme papirproduktion som der trykkes på
- o Brug godt tørrende trykfarver beregnet til ubestrøget papir
- o Øg trykket og brug bløde gummiduge til strukturerede overflader
- o Tørretid minimum 24 timer

Yderligere anvendelsesmuligheder

- o 90 og 100 g/m² er velegnet til brug i alle kontormaskiner (laser/inkjet/kopimaskine) under hensyntagen til individuelle tekniske specifikationer fra leverandøren og brug af speciel, original toner/trykfarve. Prøvetryk anbefales.
- o Bogtryk, gravering, blindprägning, hotfoil, lasergravering, termografi, serigrafi, udstansning.

Overfladebehandling og efterbehandling

- o Meget flotte resultater med blindprägning, udstansning og hotfoil.
- o Velegnet til bogbind og emballage
- o Bukkestreg anbefales ved falsning af papir over 170 g/m²
- o Fals og buk altid i papirets fiberretning

Specielle råd

- o Da Original Gmund er et naturprodukt, kan papirets nuance variere en smule fra produktion til produktion
- o Klor- og syrefrit, pH-neutralt og dermed meget aldersresistent.