


Informations sur l'impression



ORIGINAL GMUND

Trame

- o En impression Offset 54 - 60 l/cm, dans certains cas jusqu'à 80 l/cm

Conseils d'impression Offset

- o Pour des papiers de couleurs, adapter la photogravure à la couleur et à la texture du papier
- o Retrait des sous-couleurs, utilisation d'une poudre anti-maculage et empilements faibles en cas d'applications de couleurs intenses
- o Des essais d'impression au préalable sont recommandés
- o Utilisation d'encre séchant exclusivement par oxydation
- o Augmentation de la pression et utilisation de blanchets en caoutchouc souple pour une bonne couverture de l'encre pour les papiers texturés
- o Séchage minutieux d'au moins 24 h

Autres domaines d'application

- o Le 90 g/m² et 100 g/m² sont utilisables pour tous types d'applications bureautiques (impression laser / jet d'encre / photocopieur) en respectant les conseils d'utilisation du fabricant et en n'utilisant que des cartouches / toner de la marque de l'appareil. Des tests d'impression sont conseillés
- o Typographie, gaufrage, dorure à chaud, gravure au laser, impression en relief, sérigraphie, découpe

Finition et procédé

- o Très bons résultats en gaufrage, découpe et dorure à chaud
- o Très bien approprié dans les domaines de la reliure de livres et du packaging
- o Lors du pliage du papier, un rainage est recommandé à partir de 170 g/m²
- o Le papier doit être plié parallèlement à ses fibres

Particularités

- o Original Gmund étant un papier purement naturel, sa couleur peut légèrement varier d'une fabrication à l'autre
- o Sans chlore ni acide, de pH neutre et donc très résistant dans le temps

Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, encres, films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, colles, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas de dégâts causés suite à une utilisation non conforme des papiers Gmund.