

Informaciones para la impresión



GMUND BIER PAPIER

Tramas

- o En impresión offset 130 - 150 lpi, en algunos casos hasta las 200 lpi

Recomendaciones para la impresión offset

- o Con papeles colorados adecuar las películas teniendo en cuenta el color del papel
- o Reducir la tinta de fondo en casos de aplicación de tinta intensa y evitar grandes pilas de papel
- o Se desaconseja imprimir grandes superficies
- o Hacer pruebas de impresión con el papel seleccionado previo a su utilización
- o Utilizar tintas de secado por oxidación
- o Considerar un periodo secado largo (24 horas como mínimo)
- o En caso de sedimento de las partículas en la delantal de goma, se recomienda lavarla a menudo

Más aplicaciones

- o Como Weizen y Lager en 100 g/m² son papeles satidados, se adaptan a impresoras láser y chorro de tinta
- o Tipografía, golpes en seco, estampación por calor, grabados por láser, relieves, serigrafía, troquelados

Manipulación

- o Resultados muy interesantes con golpe en seco, estampación por calor y tipografía
- o También se puede usar éste papel en encuadernación y packaging

Indicación adicional

- o Se desaconseja la utilización de tintas viscosas
- o Libre de cloro, pH-neutro y por lo tanto muy resistente al paso del tiempo

Para todo tipo de técnica de impresión o acabados se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante, sea de máquinas, tintas, colas, películas para estampar, etc. Gmund no se hace responsable de cualquier daño causado en su papel por un uso incorrecto o desaconsejado en alguno de los procesos tanto en la impresión como en los acabados.