


Informazioni per la stampa



GMUND BLANC BEIGE

Retini

- o In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

Raccomandazioni per la stampa in offset

- o Adattare le pellicole e la macchina alla colorazione del fondo della carta
- o Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- o Effettuare prove prima della tiratura finale
- o Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- o Data la superficie lisciata, si ha un lento assorbimento dell'inchiostro. Tempi di asciugatura, minimo 24 ore

Ulteriori applicazioni

- o 90 g/ m² adatte alla stampa laser e ink-jet nelle applicazioni d'ufficio
- o Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, termografia, serigrafia, fustellatura

Lavorazioni e finiture

- o Speciali lavorazioni come il rilievo a secco, stampa con pellicole metallizzate e stampa tipografica consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- o Particolarmente indicato per le applicazioni nel campo della stampa tipografica e del packaging

Particolarità

- o Sulla superficie lisciata si ottengono interessanti risultati con la stampa offset
- o Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.