

Informazioni per la stampa



GMUND DIE NATÜRLICHEN

Retini

- In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

Raccomandazioni per la stampa in offset

- Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- Effettuare prove prima della tiratura finale
- Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- Tempi di asciugatura, minimo 24 ore
- Le fibre di cotone contenute nella carta possono in alcune circostanze distaccarsi dalla superficie; si prevedano quindi frequenti lavaggi di lastra

Ulteriori applicazioni

- 100 g/m² adatto per stampa laser ed ink-jet nelle applicazioni d'ufficio
- Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, termografia, fustellatura, incisione laser

Lavorazioni e finiture

- Speciali lavorazioni come il rilievo a secco, la fustellatura, la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging

Particolarità

- Si ottengono interessanti risultati con stampa monocolore così come rilievo a secco con le carte Paglia, Corteccia, Torba e Piuma
- S-Text e B-Text sono ben adatte alla stampa in quadricromia
- Dato il particolare processo di fabbricazione, la carta Doubleface può tendere leggermente a imbarcarsi
- Adattare la tecnica di stampa alla superficie della carta
- Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.